
















## Elektronické regulátory Tamiya

Regulátor	Tamiya item	Typ	Motor	Napájení	Akumulátor	Proud vpřed/vzad	BEC napětí/proud	Frekvence řízení výkonu	Rozměry	Hmotnost	Vlastnosti	Obrázek
<b>Tamiya MSC mechanical speed controller</b>	50127 (5127)	stejnoseměrný	od 27z	7,2V	Nixx (6-čl.)	-	nemá BEC	-			Tři rychlosti vpřed s možností nastavení úrovně rychlosti pomocí regulovatelných rezistorů, brzda, zpátečka	
<b>Tamiya MSC mechanical speed controller</b>	50253	stejnoseměrný	od 27z	7,2V	Nixx (6-čl.)	-	nemá BEC	-			Dvě rychlosti vpřed, dvě rychlosti vzad, neutrální	
<b>C.P.R. Unit P-100F</b>	45010	stejnoseměrný	-	7,2V	Nixx (6-čl.)	100A	-	-	60x45x33mm	-	Regulátor kombinovaný s přijímačem AM 27MHz	
<b>C.P.R. Unit P-160F</b>	45015	stejnoseměrný	-	7,2V	Nixx (6-čl.)	160A	-	-	60x45x33mm	-	Regulátor kombinovaný s přijímačem AM 27MHz	
<b>TEU-101BK</b>	45029	stejnoseměrný	od 23z	7,2V	Nixx (6-čl.)	60A/60A	nemá BEC	1kHz	41x37x23mm	54g	Tepelná a nadproudová ochrana, vypínatelná zpátečka, kalibrace výchylek plynu a neutrálu	
<b>TEU-102BK</b>	45033	stejnoseměrný	TamTech-Gear motor (velikost 380)	7,2V	Nixx (6-čl.)	60A/60A	6V/1A	1kHz	25x36x19mm	27g	Tepelná a nadproudová ochrana, vypínatelná zpátečka, kalibrace výchylek plynu a neutrálu	
<b>TEU-103BK</b>	45037	stejnoseměrný	2x motory od 23z	7,2V	Nixx (6-čl.)	150A/75A	6V/1A	1kHz	35x37x22mm	54g	Pro dva motory, tepelná a nadproudová ochrana, vypínatelná zpátečka, kalibrace výchylek plynu a neutrálu	






## Elektronické regulátory Tamiya

Regulátor	Tamiya item	Typ	Motor	Napájení	Akumulátor	Proud vpřed/vzad	BEC napětí/proud	Frekvence řízení výkonu	Rozměry	Hmotnost	Vlastnosti	Obrázek
<b>TEU-104BK</b>	45041	stejnoseměrný	od 25z	6,6-7,2V	Nixx (6-čl.) LiFe (2-čl.)	60A/30A	nemá BEC	1kHz	40x37x15mm	47g	Tepelná a nadproudová ochrana, vypínatelná zpátečka, kalibrace výchylek plynu a neutrálu, ochrana LiFe akumulátorů proti podvybití	
<b>TEU-105BK</b>	45055	stejnoseměrný	od 25z	6,6-7,2V	Nixx (6-čl.) LiFe (2-čl.)	60A/30A	6V/1A	1kHz	40x37x15mm	45g	Tepelná a nadproudová ochrana, vypínatelná zpátečka, kalibrace výchylek plynu a neutrálu, ochrana LiFe akumulátorů proti podvybití	
<b>TEU-106BK</b>	45054	stejnoseměrný	2x motory od 25z	6,6-7,2V	Nixx (6-čl.) LiFe (2-čl.)	150A/75A	6V/2A	1kHz	35x37x29mm	59g	Pro dva motory, tepelná a nadproudová ochrana, vypínatelná zpátečka, kalibrace výchylek plynu a neutrálu, ochrana LiFe akumulátorů proti podvybití	
<b>TEU-302BK</b>	45028	stejnoseměrný	od 23z	7,2-8,4V	Nixx (6-7 čl.)	120A/60A	6V/2A	500Hz, 1kHz, 2kHz	34x28x15mm	48g	Tepelná a nadproudová ochrana, omezení výkonu motoru při slabém akumulátoru, vypínatelná zpátečka, kalibrace výchylek plynu a neutrálu, nastavení frekvence řízení výkonu	
<b>TT-Gear Brushless ESC</b>	45042	střídavý	TT-Gear Brushless motor (typ 40557)	7,2V	Nixx (6-čl.)	25A	5V/2A	8kHz, 16kHz	37x26x17mm	86g	Tepelná a nadproudová ochrana, vypínatelná zpátečka, pět profilů nastavení	
<b>TBLE-01</b>	45038	střídavý	TBLM series motory	6,6-7,2V	Nixx (6-čl.) LiFe (2-čl.)	100A	5V/3A	16kHz	47x30x31mm	80g	Tepelná a nadproudová ochrana, vypínatelná zpátečka, brzda v neutrálu, pět profilů nastavení	
<b>TRF Volac</b>	42127	střídavý stejnoseměrný	střídavý od 3z stejnosem. od 4z	4,8-7,2V	Nixx (4-6 čl.)	400A/-	6V/3A (napájení 7,2V)	-	33x38x33mm	45g	Bez zpátečky, tepelná a nadproudová ochrana, výchozí a automatická brzda, 4 módy	



## Elektronické regulátory Tamiya

Regulátor	Tamiya item	Typ	Motor	Napájení	Akumulátor	Proud vpřed/vzad	BEC napětí/proud	Frekvence řízení výkonu	Rozměry	Hmotnost	Vlastnosti	Obrázek
TRF Volac BL2	42144	střídavý	od 2,5z	4,8-7,2V	Nixx (4-6 čl.)	764A/-	6V/3A (napájení 7,2V)	-	31x34x21mm	36g	Bez zpátečky, tepelná a nadproudová ochrana, výchozí a automatická brzda, 10 výkonových profilů, 10 nastavení automatické brzdy v neutrálu	
TRF Volac Crawler	42153	střídavý stejnosměrný	střídavý od 7,5z stejnosm. od 13z (doporučen stř. 21,5z - typ 42154)	4,8-7,2V	Nixx (4-6 čl.)	200A	6V/5A (napájení 7,2V)	-	33x38x15mm	25g	Tepelná a nadproudová ochrana, vypínatelná zpátečka, pět profilů nastavení, 10 nastavení automatické brzdy "Hill-Brake"	
TRF Volac MS	45031	střídavý	-	4,8-8,4V	Nixx (4-7 čl.)	780A/-	6V/2A (napájení 7,2V)	0,9-12kHz (64 kroků)	28x25x15mm	19g	Bez zpátečky, brzda, původem jde o Ko Propo VFS-1	
TRF Volac MS C3	42123	střídavý	-	4,8-8,4V	Nixx (4-7 čl.)	780A/-	6V/2A (napájení 7,2V)	0,9-12kHz (64 kroků)	28x25x15mm	19g	Bez zpátečky, brzda, původem jde o Ko Propo VFS-1, speciální výchozí nastavení od jezdce TRF stáje Satoshiho Maezumiho	